



PROFESSIONAL PROJECTOR MOUNT

PROFESSIONAL är en serie universalfästen för projektorer. Stativen monteras i tak. Snygg design och enkel montering gör stativen till ett bra och prisvärt alternativ.

MATERIAL/FÄRG

Metalldelarna är tillverkade i aluminium och stål. Standardutförande är i silver. Plastdelarna är av svart ABS-plast.

UNIVERSAL STATIV

Stativen är universala och passar de flesta standard projektorer på marknaden, dock ej CRT-projektorer.

TAKUPPHÄNGNING

Skrivas mot tak med medskickad skruv. Använd rätt plugg eller monteringsmaterial beroende på underlag.

LASTKAPACITET

Stativen är testade för att bära en vikt upp till 15 kg.

SÄKERHET

Dessa stativ är förlängningsbara och dessutom utrustade med ett säkerhetssystem som förhindrar att stativet går isär. En bra funktion då den hindrar projektorn från att falla ned i golvet samt att det har en viss stödfördröjande effekt.

KABEL MANAGEMENT

I stativet finns en integrerad kabel management. Du kan med andra ord gömma kablarna till/från projektorn i stativets rör för att få en riktigt snygg installation.

PROJEKTORMONTERING

De vanligaste skruvarna som används för att montera fast projektorn i stativet ingår i tillbehörssatsen (M3, M4, M5 och M6-skruv).

VINKLINGSBART TAKFÄSTE

Takplattan är vinklingsbar för montering i snedtak, kan vinklas upp till 45 grader.

SWIVEL ADJUSTMENT

Swivel är termen för hur många grader projektorn kan vridas runt (runt sin "egen" axel).

HORISONTAL/VERTICAL TILT

Tilt är termen för hur mycket projektorn kan justeras i sidled samt upp och ned.

TECHNICAL SPECIFICATION PROFESSIONAL PROJECTOR MOUNT

Article number	Colour	Length arm (mm)	Extention (mm)	Swivel (deg)	Horizontal Vertical (deg)	Ceiling tilt (deg)	Load Capac. (kg)	Net/Gross per unit (kg)	L x W x H per unit (mm)	Net/Gross box (kg)	L x W x H box/10 pcs (mm)
PPM300-S	Silver	300	300-440	360°	30°	45°	15	1,8/1,9	305x188x75	19/20 (10 pcs)	410x330x410
PPM500-S	Silver	500	500-750	360°	30°	45°	15	2,3/2,4	390x188x75	24/25 (10 pcs)	410x410x410
PPM700-S	Silver	700	700-1170	360°	30°	45°	15	2,7/2,8	590x188x75	14/15 (5 pcs)	640x400x400