

PRODUKTDATABLAD

SMART+ BT CLA GLOBE60 45 5.5 W/825 K E27

SMART+ Filament Globe Dimmable | Klassisk globform med filamentteknik och Bluetooth



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Allmänbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

PRODUKTFÖRDELAR

- LED-ljuskällor med innovativ filament-teknik
- Enkel att installera och använda
- Upp till 80 % mindre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
- Innehåller inte kvicksilver

PRODUKTEGENSKAPER

- LED-ljuskälla med trådlös smart belysningsfunktion
- Finns i versioner med klart eller guldfärgat glas
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: Bluetooth
- Livslängd: upp till 20 000 tim.



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Driftfrekvens	50...60 Hz
Märkeffekt	5,50 W
Effektfaktor λ	> 0,50
Nominell watttal	5,50 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	45 W


Fotometrisk data

Ljusfärg (angiven)	Warm White
Ljusnedgångsfaktor	0,70
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdcn
Beräknad lumen	600 lm
Nominell Ljusflöde	600 lm
Nominell färgtemperatur	2500 K
Färgåtergivningsindex Ra	>80

Ljustekniska värden

Uppstartstid	< 0,5 s
Uppvärmningstid (60 %)	< 0,50 s

Mått



produktvikt	104,00 g
Ytterkolv	G125
Längd	186,0 mm
Diameter	125,0 mm
Totallängd	186,0 mm
Maximal diameter	125,0 mm

Livslängder

Antal tändcykler	100000
Beräknad livslängd	15000 h
Nominell livslängd	15000 h
Ljusflöde vid slutet av livslängden	0,70

Tillägg produktdata

Kvicksilverfri	Ja
Visa direktiv över elavfall (WEEE)	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet
Socket	E27

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Kompatibel smarta hem teknologi	Apple HomeKit

Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
Energiförbrukning	6 kWh/1000h

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075174504	Kapsel 1	143 mm x 140 mm x 195 mm	193,00 g	3.90 dm ³
4058075174511	Transportförpackning 4	304 mm x 290 mm x 207 mm	1079,00 g	18.25 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.